



ISO 9001 zertifiziert  
Reg. Nr. 13532  
Certifié ISO 9001

**Bautechnik** Aktiengesellschaft  
Société Anonyme

4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland  
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

# Doppelboden

## Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Synthese-Kautschuk-Beläge, TASKI Reinigungssysteme

Synthese-Kautschukbeläge erfordern ein Minimum an Unterhalt und Pflege. Die Behandlung ist einfach, für ein langanhaltendes schönes Aussehen muss sie jedoch periodisch und gründlich durchgeführt werden.

Die Reinigung von Synthese-Kautschuk-Belägen auf Doppelböden ist in den Hauptmerkmalen gleich wie bei Bahnenbelägen. Folgende Massnahmen müssen jedoch unbedingt beachtet werden:

- Doppelböden **nie** nass-, sondern feucht reinigen.
- Böden zuerst gründlich saugen.
- Reinigungs- und Pflegemittel sind bewusst sparsam einzusetzen.
- Das Eindringen von Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen muss vermieden werden.
- Bei der Wahl der Reinigungs- und Pflegemittel ist darauf zu achten, dass die elektrostatischen Eigenschaften des Belages nicht nachhaltig verändert werden.
- Die Drehzahl der Einscheibenmaschine darf nicht grösser als 400 Upm sein. Beim Einsatz von High-Speed Maschinen wird in der Regel Schmutz, sowie Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen zwischen den Platten gepresst.

Die nachfolgende Reinigungs- und Pflegeempfehlung ist auf das **TASKI**-Reinigungssystem abgestimmt.

Selbstverständlich können weitere professionelle Reinigungssysteme eingesetzt werden. Wir empfehlen, das jeweilige Vorgehen mit dem entsprechenden Hersteller abzustimmen. Beachten sie ebenfalls die Plegeanleitung des Belagsherstellers.

### 1.1 Trennmittelentfernung

- Auf Synthese-Kautschuk-Belägen wird werkseitig ein Formentrennmittel aufgebracht. Dieses muss um die Gefahr einer Vergilbung zu verhindern, unmittelbar nach der Verlegung nach folgendem Verfahren entfernt werden.
- Im Vollsprayverfahren mit **TASKI stripo** und blauem Pad sprayreinigen. Pad öfters wechseln.
- **Einpflügen:** Kautschukbeläge sollten **NICHT** beschichtet werden.

### 1.2 Bauschlussreinigung/Grundreinigung

- Grobe Verschmutzung entfernen.
- Boden saugen mit Industriesauger und feuchtwischen.
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.
- Im Vollsprayverfahren mit **TASKI stripo** und blauem Pad sprayreinigen. Pad öfters wechseln.
- **Einpflügen:** Kautschukbeläge sollten **NICHT** beschichtet werden.

### 1.3 Laufende Reinigung

- Boden saugen mit Industriesauger, oder
- Feuchtwischen mit **TASKI flortex**.
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

### 1.4 Zwischenreinigung

- Boden saugen mit Industriesauger.
- Feuchtwischen.
- Partiiell mit **TASKI R 20**
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

## 2.0 Leitfähige Beläge (El. Ableitwiderstand $\leq 10^8 \Omega$ )

- Die Reinigung wird grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren durchgeführt.
- Mehrfache Beschichtungen verschlechtern üblicherweise die elektrische Leitfähigkeit des Belages!
- Allfällige Schichtaufbauten lassen sich leicht mit **TASKI stripo** entfernen. Siehe Grundreinigung.

Teer, Oel, nicht-neutrale Gummiqualitäten bei Möbelfüssen und Rollen, Bodenbeize, Schuhcrème, Farbstoffe und Fettsäuren können bleibende Flecken verursachen.

Die Reinigungsempfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Benützungsgrad und Einsatzgebiet kann die Reinigungsart verschieden sein. Eine Verantwortung hieraus können wir nicht übernehmen.