



ISO 9001 zertifiziert
Reg. Nr. 13532
Certifié ISO 9001

AGB Bautechnik Aktiengesellschaft
Société Anonyme

4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

Faux-planchers

Recommandations de nettoyage et d'entretien pour faux-planchers avec revêtements textiles à fibres synthétiques et pour tapis en laine.

Les revêtements textiles exigent un minimum d'entretien et de soin. Leurs entretiens sont faciles, mais ils doivent être effectués régulièrement et à fond, afin de maintenir l'aspect propre et hygiénique du revêtement.

Le nettoyage de revêtements textiles appliqués sur faux-planchers est le même que pour les revêtements posés en lés, néanmoins, les mesures suivantes doivent impérativement être prises en considération:

- Ne **jamais** utiliser d'eau, mais prévoir uniquement un nettoyage **humide**, ceci après un dépoussiérage préalable des surfaces.
- Réduire au minimum le dosage des produits de nettoyage et d'entretien.
- Eviter la pénétration d'eau et de produits de nettoyage dans les joints des panneaux.
- Vérifier l'influence des produits utilisés sur les caractéristiques électrostatiques du revêtement.

Les recommandations suivantes ont été mises au point avec le système d'entretien TASKI.

Bien entendu, d'autres systèmes de nettoyage professionnels peuvent être utilisés, ceci en accord avec le fabricant des produits. Veuillez également consulter les recommandations de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

1.1 Le nettoyage de fin de chantier.

- Dégager la surface des grosses impuretés.
- Dépoussiérage en profondeur avec un aspirateur industriel.
- Détachage individuel **sans** frotter. (uniquement tamponner)
- Nettoyage à sec au moyen d'une mono-brosse, équipée d'un compresseur à mousse et d'une brosse à shampooiner.
- Redressement des poils avec aspiro-brosseur.

1.2 Nettoyage et entretien courant.

- Dépoussiérage en profondeur avec un aspirateur industriel à brosse rotative.
- Détachage individuel **sans** frotter. (uniquement tamponner)

1.3 Nettoyage intermédiaire.

- Dépoussiérage en profondeur avec un aspirateur industriel à brosse rotative.
- Détachage individuel **sans** frotter. (uniquement tamponner)
- Nettoyage à sec au moyen d'une mono-brosse, équipée d'un compresseur à mousse et d'une brosse à shampooiner.
- Redressement des poils avec aspiro-brosseur.

Certaines matières, telles que goudron, huiles, roulettes et pieds de mobilier en caoutchouc, cires, cirage pour chaussures, matières colorantes et acides gras, peuvent laisser des taches permanentes et indélébiles.

Les présentes recommandations ne prétendent pas être exhaustives. Le procédé de nettoyage peut différer selon le domaine d'application et le degré d'utilisation. Ceci n'implique en rien notre responsabilité.