



ISO 9001 zertifiziert
SAB Reg. Nr. 13532
Certifié ISO 9001

Bautechnik Aktiengesellschaft
Société Anonyme

4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

Doppelboden

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Kunststoffbodenbeläge aus PVC, Linoleum und Kautschuk

Kunststoffbodenbeläge erfordern ein Minimum an Unterhalt und Pflege. Die Behandlung ist einfach, für ein langanhaltendes schönes Aussehen muss sie jedoch periodisch und gründlich durchgeführt werden.

Die Reinigung von Kunststoff-Belägen auf Doppelböden ist in den Hauptmerkmalen gleich wie bei Bahnenbelägen. Folgende Massnahmen müssen jedoch **unbedingt** beachtet werden:

- Doppelböden **nie** nass sondern **feucht** reinigen
- Bodenfläche zuerst gründlich saugen
- Reinigungs- und Pflegemittel sind bewusst sparsam einzusetzen
- Das Eindringen von Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen muss vermieden werden
- Bei der Wahl der Reinigungs- und Pflegemittel ist darauf zu achten, dass die elektrostatischen Eigenschaften des Belages nicht nachhaltig verändert werden
- Die Drehzahl der Einscheibenmaschine darf nicht grösser als 400 Upm sein. Beim Einsatz von High-Speed Maschinen wird in der Regel Schmutz, sowie Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen zwischen den Platten gepresst

Die nachfolgende Reinigungs- und Pflegeempfehlung ist auf das **Diversey TASKI-Reinigungssystem** abgestimmt. Selbstverständlich können andere professionelle Reinigungssysteme eingesetzt werden. Wir empfehlen, das jeweilige Vorgehen mit dem entsprechenden Hersteller abzustimmen. Beachten sie ebenfalls die Pflegeanleitung des Belagsherstellers.

1.1 Bauschlussreinigung/Grundreinigung

- Grobe Verschmutzung entfernen
- Boden saugen mit Industriesauger.
- Feuchtwischen mit **TASKI flortex**.
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.
- Im Vollsprayverfahren mit **TASKI Jontec Omnistrip** und blauem Pad Sprayreinigen. Pad öfters wechseln.
- **Einpflegen:** Dispersion mit Sprühgerät auftragen und mit Anstreichklammer mit Plüsch verteilen.
Hinweis: Fläche anschliessend für mindestens 1 Stunde absperren. Kein begehen!
Geeignete Produkte: **TASKI Jontec ESD**

1.2 Laufende Reinigung

- Boden saugen mit Industriesauger, oder
- Feuchtwischen mit **TASKI flortex**.
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

1.3 Zwischenreinigung

- Boden saugen mit Industriesauger.
- Feuchtwischen.
- Partiiell mit **TASKI Jontec Tensol**.
- Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

1.4 Leitfähige Beläge (El. Ableitwiderstand $\leq 10^8 \Omega$)

- Die Reinigung wird grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren durchgeführt.
Feuchtwischen mit **TASKI Jontec Destat**
- Mehrschichtiges auftragen von Dispersion verschlechtert üblicherweise die el. Leitfähigkeit des Belages!
- Allfällige Schichtaufbauten lassen sich mit **TASKI Jontec Omnistrip** entfernen. Siehe Grundreinigung.

Teer, Oel, nicht-neutrale Gummiqualitäten bei Möbelfüssen und Rollen, Bodenbeize, Schuhcreme, Farbstoffe und Fettsäuren können bleibende Flecken verursachen.

Die Reinigungsempfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Benützungsgrad und Einsatzgebiet kann die Reinigungsart verschieden sein. Eine Verantwortung hieraus können wir nicht übernehmen.